

SiKer srl

YOUR BEST SOLUTION FOR INSERT AND RIVET GUN



ATTREZZATURE / TOOLS

0599900002 RIVETTATRICE 1 / RIVET GUN 1



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	Working pressure
Forza massima	14,7 KN	Maximum force
Corsa	28 mm	Pull lenght
Peso	1,45 kg	Weight
Rumorosità	< 75 dB	Noise level
Dimensioni	276x312x119	Dimensions
Rivetti Supportati	2,4mm-3mm-3,2mm 4mm-4,8mm	Handled Rivets size
Materiale Rivetti	Tutti materiali– all materials	Rivet material

0599900003 RIVETTATRICE 2 / RIVET GUN 2



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	Working pressure
Forza massima	14,7 KN	Maximum force
Corsa	28 mm	Pull lenght
Peso	1,65 kg	Weight
Rumorosità	< 75 dB	Noise level
Dimensioni	276x312x134	Dimensions
Rivetti Supportati	4mm-4,8mm-6,4mm	Handled Rivets size
Materiale Rivetti	Tutti materiali– all materials	Rivet material

0599900004 RIVETTATRICE 3 / RIVET GUN 3



Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	Working pressure
Forza massima	18,7 KN	Maximum force
Corsa	18 mm	Pull lenght
Peso	1,65 kg	Weight
Rumorosità	< 75 dB	Noise level
Dimensioni	276x312x134	Dimensions
Rivetti Supportati	4,8mm-6,4mm * Strutturali	* Structural Handled Rivets size
Materiale Rivetti	Tutti materiali– all materials	Rivet material

0599900001 RIVETTATRICE ELETTRICA / ELECTRIC RIVET GUN

Batteria	2 x 20v 4,4 Ah (Output voltage 18V)	Battery
Tempo di ricarica	~ 2 Ore - 2 hours	Recharge time
Forza massima	15 KN	Maximum force
Corsa	27 mm	Pull lenght
Peso	2,1 kg	Weight
Diametro Rivetti	2,4mm-3mm-3,2mm 4mm-4,8mm-6,4mm	Rivet diameter
Materiali Rivetti	Tutti materiali – all materials	Rivet material



0599900005 TIRAINSERTI / INSERT GUN

Pressione di esercizio	5 – 7 Bar	Working pressure
Forza massima	22 KN	Maximum force
Corsa	7 mm	Pull lenght
Velocità Motore	2300 RPM	Motor speed
Peso	2,1 kg	Weight
Rumorosità	< 75 dB	Noise level
Dimensioni	280x250x115	Dimensions
Filetto Inserti	M3-M12	Rivet nut thread
Materiale Rivetti	Tutti materiali– all materials	Rivet material



istruzioni / instructions

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI

Macchina oleopneumatica per rivetti a strappo standard dal Ø 2,4 al Ø 6.4 mm e rivetti ad alte prestazioni. Macchina leggera, ergonomica e dal ridotto consumo di aria.

Macchina elettrica per rivetti a strappo standard dal Ø 2,4 al Ø 6.4 mm e rivetti ad alte prestazioni. Macchina leggera, ergonomica e dalla notevole autonomia raddoppiata dal pacco batterie di ricambio in dotazione.

Il modello a batteria viene fornito in una pratica confezione completa di 1 batteria agli ioni di litio da 19 Volt, una di ricambio e di un caricabatteria.

Macchina oleopneumatica per inserti filettati ad alte prestazioni, in grado di tirare inserti da M3 ad M12 in acciaio inossidabile. A richiesta tiranti e testine in pollici.

Viene fornita completa assistenza su tutte le macchine.

RIVET GUNS AND INSERT GUNS

High output hydro-pneumatic rivet machine for standard rivets from 2.4 to 6.4. Very light highly ergonomic and with low air consumption.

High output electric rivet machine for standard rivets from 2.4 to 6.4. Very light highly ergonomic and with a long autonomy, doubled by the spare battery pack supplied with it.

The Battery model is supplied in a convenient plastic case with 2 19 volts battery packs and a battery charger.

Hydro-pneumatic machine for insert nuts high output, able to install stainless steel insert nuts from M3 through M12. Imperial threads shaft available.



SiKer srl



Via Cima XII, 27
36051 Olmo di Creazzo - Vicenza
Tel. +39 0444 348990
P.IVA IT 04089890240
www.sikerlocks.com
info@sikerlocks.com