


#### Tipologia degli inserti/azionamenti per chiusure, mostrine, maniglie girevoli e altri articoli



Altri inserti a richiesta.


Chiusure 1/4 di giro

Chiusura 1/4 di giro

1000 1500 1012 Beschlagteile Chiusura 1/4 di giro Chiusura 1/4 di giro Chiusura 1/4 di giro Chiusura 1/4 di giro Versione piccola Versione media Versione grande Versione a klips Vedi catalogo pagina 1A-100 1A-100 1B-100, 1C-100 1D-100 Ø16.3°8.5 Ø28.5 Avvitabile Fissaggio a klips Fissaggio a molla À saldare A klips **IP** 65 IP 65 IP 65 / IP 66 / IP 69K **IP** 65 Grado di protezione: IP 20 / 22 22 28 / 30 / 32 / 28 30 Diametro testa 3 4 4/5/6/24 4/6 Altezza testa 13,5 20 18-60 15 / 18 Lunghezza scatola GH Chiusura 1/4 di giro in poliammide Chiusura 1/4 di giro in zama Chiusura 1/4 di giro in acciaio Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox Guarnizione Guarnizione schiumata Linguetta in poliammide Linguetta in acciaio Linguetta in acciaio inox Inserto Cilindro tondo Presa a farfalla Maniglia a T Maniglia a L Cilindro radiale a pulsante Per chiusure lucchettabile Chiusura 1/4 di giro di sicurezza Chiusura 1/4 di giro a compressione Chiusura speciale per porte anticendio Chiusura 1/4 di giro Ferrovia Tedesca Chiusura 1/4 di giro FIAT A norma per imp, energetici Svedesi Linguetta a scatto Leva a gancio Coperchio antipolvere Presa per box Maniglia interna

Note:	
	_

# Programma 1012, 1022 Chiusura 1/4 di giro




Chiusura 1/4 di giro con inserto
 Chiusura 1/4 di giro con cilindro
 Presa a farfalla
 Chiusura 1/4 di giro a compressione
 Chiusura 1/4 di giro aggancio rapido
 Chiusura 1/4 di giro aggancio rapido

1A-420

Chiusura 1/4 di giro con inserto

1A-100

# Chiusura 1/4 di giro PROGRAMMA 1022



	Zama cromata	Zama polverizzata nera	Acciaio inox AISI 303	Poliammide nera	
Con dado 1) acciaio zincato 2) inox 303	1022-U8 <sup>1)</sup>	1022-U46 <sup>1)</sup>	1022-U60 <sup>2)</sup>	1022-U71 <sup>1)</sup>	
Con dado per messa a terra	1022-U9	1022-U47	-	-	
Fissaggio a klips	-	-	-	1022-01-02	
Fissaggio a molla	1022-U76	1022-U77	-	1022-U78	
Inserto in zama, poliammide o acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato, dalla variante in acci con guarnizione					Chiave zama nera
Quadro 6	1022-U2	1022-U44	1022-U61	1022-U72	1004-20
Triangolo 6,5	1022-U1	1022-U43	1022-U62	1022-U73	1004-21
Taglio 1,5 x 3	1022-U3	1022-U45	1022-U63	1022-U74	-
Cieco	1022-U4	-	1022-U64	1022-U75	-
Inserto a presa	-	-	-	1022-U82	-



































Accessori





**Attenzione:** Non utilizzabile per serrature a klips o molla!

Linguetta a scelta, t = 2				
	Acciaio zincato	inox 304		
H = 7,5	1022-20	1022-20-PC		
13,5	1022-07	1022-07-PC		
19,5	1022-08	1022-08-PC		
IP 65 per mezzo di:				
<ul> <li>O-Ring (nella versione in acciaio inox compresa)</li> </ul>	1022-09			
<ul> <li>Guarnizione piatta</li> <li>(solo per scatola con dado, nella versione in acciaio inox com</li> </ul>	1022-10			
Assemblaggio a richiesta:				
Senza O-Ring		1022-990		
Con O-Ring		1022-991		
Accessori				
Coperchio antipolvere poliammide nero		1022-23-01		
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com				

Attenzione: Usando il coperchio antipolvere 1022-23-01 l'altezza H diminuice

di 2 mm Non applicabile per fissaggio con molla o klips

Indicato per: Piccole porte e pannelli

# Presa a farfalla IP 65

## PROGRAMMA 1022




























Presa con scatola in zama, cilindro in zama con copriforo in acciaio inox, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato.


Senza chiave*	Chiave uguale 2233X	na chiave in acc Chiavi diverse	cialo speciale	Senza chiave*	Chiave uguale 2233X	Chiavi diverse
Cromata				Polverizzata	a nera	
1022-U29	1022-U31	1022-U33	Dado	1022-U37	1022-U39	1022-U41
1022-U30	1022-U32	1022-U34	Dado per messa a terra	1022-U38	1022-U40	1022-U42
Linguetta, sp	essore 2 mm	, in acciaio zinc	ato.			
H = 7,5	1022-20	H = 13,5	1022-07	H = 19,5	1022-08	











1022-08

\* = IP 65

Indicato per: Piccole porte e pannelli

Accessori vedi catalogo pagina: 12B-140 Chiavi di ricambio

Presa con scatola in zama, cilindro in zama con copriforo in acciaio inox, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. Chiavi Senza Chiave Senza Chiave Chiavi chiave\* uguale diverse chiave\* uguale diverse

2233X 2233X Cromata Polverizzata nera 1022-U48 Dado 1022-U54 1022-U50 1022-U52 1022-U56 1022-U58 1022-U49 1022-U51 1022-U53 Dado per 1022-U55 1022-U57 1022-U59 messa a terra

H = 19,5


Linguetta, spessore 2 mm, in acciaio zincato. H = 7,51022-07 1022-20 H = 13,5


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


1A-140 07/14

# Chiusura 1/4 di giro con cilindro a chiave *PROGRAMMA 1022*













Foro per fissaggio a dado














Chiusura 1/4 di giro in zama cromata o in poliammide nera. Cilindro in zama con copriforo in acciaio inox. Vite o molla di fissaggio in acciaio zincato.

1) con una chiave in acciaio speciale e impugnatura in poliammide nera.

2) con una chiave nichelata.

	Н	Zama con dado	Zama con dado per messa a terra	Poliammide con dado
		1)	1)	2)
Chiave uguale	7,5	1022-U16	1022-U22	1022-U65
2233X	13,5	1022-U17	1022-U23	1022-U66
	19,5	1022-U18	1022-U24	1022-U67
Chiavi diverse	7,5	1022-U19	1022-U25	1022-U68
	13,5	1022-U20	1022-U26	1022-U69
	19,5	1022-U21	1022-U27	1022-U70
	Н	Zama con fissaggio a molla 1)		
Chiave uguale	7,5	1022-U10		
2233X	13,5	1022-U11		
	19,5	1022-U12		
Chiavi diverse	7,5	1022-U13		
	13,5	1022-U14		
	19,5	1022-U15		
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com				

**Indicato per:** Piccole porte e pannelli

Accessori vedi catalogo pagina: 12B-140 - Chiavi di ricambio








# Chiusura 1/4 di giro a compressione PROGRAMMA 1022













#### Aperto

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



#### Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale



#### Chiuso


Sbloccaggio Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto


#### Accessori vedi catalogo pagina:


 Coperchio antipolvere
 Linguetta 1A-240 12B-120 - Chiave


#### **Antivibrazione**


La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio.











massima forza 2,5 Nm


Scatola e inserto in zama, adattatore e dado in acciaio zincato, con molla e guarnizione			
	Polverizzata nera	Cromata	
Quadro 6	1022-U83	1022-U83-IA	
Triangolo 6,5	1022-U85	1022-U85-IA	
Taglio 1,5 x 3	1022-U84	1022-U84-IA	
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com			


® luto

1 Chiusure 1/4 di giro













Linguetta piatta





Linguetta piegata

L	inguetta.	in	acciaio	zincato
Г	)a= CU =	40	) E	

Linguetta in acciaio zincato		
Per GH = 19,5	Н	GH = 19,5
Piatta	25,5 - 32,5	1022-49
Piegata 6 mm	19,5 - 26,5; 31,5 - 38,5	1022-50
Piegata 12 mm	13,5 - 20,5; 37,5 - 44,5	1022-51

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Linguetta piegata positivo/negativo

Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusura 1/4 di giro a 1A-220 compressione

# EMKA

Beschlagteile

## Chiusura 1/4 di giro con montaggio rapido PROGRAMMA 1022

## ile















Struttura autosigillante brevettata

# Montaggio e smontaggio manuale

#### Assemblaggio:

Montaggio porta con apertura a destra:

Inserto montato nel foro nella posizione di chiusura. Dopo è possibile inserire la linguetta di aggancio.

Montaggio porta con apertura a sinistra:


Inserto montato nel foro nella posizione di apertura. Dopo è possibile inserire la linguetta di aggancio.

A richiesta per altri spessori porta

Altre linguette di aggancio a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiave 12B-120



Inserto in poliammide GF nero con guarnizione	•		
Quadro 6		1022-U89	
Triangolo 6,5		1022-U90	
Taglio 1,5 x 3		1022-U91	
Linguetta di aggancio in poliammide GF nera			
Ts	Н		
	7,5	1022-56-01	
0,5 - 1,0	13,5	1022-56-02	
compreso il rivestimento superficiale	19,5	1022-56-03	
	7,5	1022-55-01	
1,0 - 1,5 compreso il rivestimento superficiale	13,5	1022-55-02	
compreso ii rivestimento superiiciale	19,5	1022-55-03	
	7,5	1022-54-01	
1,5 - 2,0 compreso il rivestimento superficiale	13,5	1022-54-02	
compreso ii nvesiimento superiiciale	19.5	1022-54-03	

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Foro

# Chiusura 1/4 di giro a doppia funzione PROGRAMMA 1012

Beschlagteile















## Versione A:

La chiusura può essere azionata esercitando una pressione assiale con la chiave sull'inserto.

#### Versione B:

La chiusura può essere azionata con la sola rotazione della chiave.


La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio della chiusura sono necessari controlli specifici.





Attenzione: Usando il coperchio antipolvere 1012-08 la quota H diminuisce di

#### Altri inserti a richiesta.

Linguette con dimensioni diverse a richiesta.









Chiusura 1/4 di giro completa: scatola con inserto in zama nichelata, dado in ottone vite in acciaio zincato con molla e guarnizione.	,	Chiave
Quadro 7	1012-U2	1004-36
Triangolo 6,5	1012-U1	1004-21
Doppia aletta 3	1012-U3	1004-34
Taglio 2 x 2,5 (sicurezza antimonete)	1012-U4	-
Linguetta in acciaio zincato		
H = 20 ; L = 46	1012-05	
Rondella antivibrazione in acciaio zincato		
	1012-06-JG	
Coperchio antipolvere in poliammide nero		
	1012-08	
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG	• 2016 • www.en	nka.com

# Chiusura 1/4 di giro Versione grande PROGRAMMA 1000





-		
1	Chiusura 1/4 di giro avvitabile (con inserto)	1B-120 a 1B-360, 1B-680 a 1B-860
2	Chiusura 1/4 di giro con fissaggio a molla (con inserto)	1B-160
3	Chiusura 1/4 di giro fissaggio a klips	1B-160, 1B-760
	(con presa a farfalla)	
4	Chiusura 1/4 di giro di sicurezza	1B-320 a 1B-360
5	Chiusura 1/4 di giro con linguetta a gradino	1B-240
6	Cilindro radiale a pulsante	1B-380
7	Chiusura 1/4 di giro con cilindro	1B-420
8	Presa a farfalla	1B-540
9	Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T	1B-520, 1B-560
10	Chiusura 1/4 di giro con maniglia a L	1B-580 a 1B-640
11	Chiusura 1/4 di giro con presa lucchettabile	1B-680
12	Chiusura 1/4 di giro lucchettabile	1B-680
13	Chiusura 1/4 di giro a compressione	1B-220 a 1B-235
14	Chiusura 1/4 di giro di sicurezza a compressione	1B-837

1B-850

15 Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 1B-835 16 Chiusura a presa per cilindro ASSA 1B-840 1B-820 17 Chiusura avvitabile o a saldare

Chiusura per profilo mezzo-cilindro

1B-100

# EMKA

Beschlagteile

# Sistema di montaggio: Chiusura 1/4 di giro PROGRAMMA 1000






Inserimento della chiusura 1/4 di giro



Montaggio del dado



Assemblaggio completo



Note: Messa a terra della chiusura 1/4 di giro

Utilizzando il dado per messa a terra, la chiusura 1/4 di giro è conforme allo standard VDE Normativa  $0660/\text{part}\ 5$ .

Il dado per messa a terra è provvisto di denti che, al momento del fissaggio, vanno ad incidere lo strato verniciato formando un contatto con il metallo.


E' da precisare comunque che, qualora lo strato di vernice risultasse troppo elevato, non potrà essere garantito lo standard sopra descritto


®















Foro





Scatola in poliammide 6 GF 30 nera con guarnizione TPE* e dado in acciaio zincato				
Diametro testa	28	32		
Spessore testa	4	6		
	1000-U155-D	1000-U46-D		
Inserto in poliammide 66 GF 50 nero con vite in acciaio zinca	ato			
Quadro 7	1000-U184-N2			
Quadro 8	1000-U185-N2			
Triangolo 8	1000-U186-N2			
Doppia aletta 3	1000-U187-N2			
Doppia aletta 5	1000-U188-N2			
Taglio 2 x 4	1000-U196-N2			
Assemblaggio a richiesta:				

\*La guarnizione TPE è resistente all'acqua, acqua con detergenti, alcool, antigelo, acqua salata (15%), acido muriatico, acido solforico(98%), bicarbonato di sodio. L'idrolise è ottimo. In caso di contatto prolungato con olio e carburanti la guarnizione tende a dilatarsi e indurirsi.

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

1000-990

Attenzione: Per l'assemblaggio dell'inserto è necessario usare la vaselina

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con fermo 1C-1


AccessoriMostrina 3B-140 - Chiave 12B-120


1B-120 01/14


(1B-142)


# Chiusura 1/4 di giro:

Scatola GH = 18, 30 e 60, inserto, guarnizione. PROGRAMMA 1000









Scatola in materiale a se	le a scelta, dado o dado per messa a terra in acciaio zincato o dado in acciaio inox							
Diametro testa  GH = 18 mm		\$28		Ø30		\$2		28
Altezza testa	Dado	4 Dado per messa a terra	Dado	4 Dado per messa a terra	Dado	Dado per messa a terra	Dado	Dado per
Zama cromata	1000-U45	1000-U56	1000-U47	1000-U55	1000-U7	1000-U54	1000-U330	1000-U332
Zama cromata (con guarnizione schiumata)	1000-U45-G	1000-U56-G	1000-U47-G	1000-U55-G	1000-U7-G	1000-U54-G	_	_
Zama polverizzata nera	1000-U223	1000-U224	1000-U221	1000-U222	1000-U219	1000-U220	1000-U331	1000-U333
Zama polverizzata nera (con guarnizione schiumata)	1000-U223-G	1000-U224-G	1000-U221-G	1000-U222-G	1000-U219-G	1000-U220-G	_	_
Poliammide GF V0 nera	1000-U155	-	-	-	1000-U46	-	-	-
Poliammide GF V0 nera (con guarnizione schiumata)	1000-U155-G	_	_	_	a richiesta	_	_	_
Acciaio inox 303 (con guarnizione schiumata)	1000-U134	-	-	-	-	-	-	_
Acciaio inox 316 (con guarnizione schiumata)	1000-U530	-	_	-	-	-	-	-










Inserto





Presa a stella



Inserto in zama, in poliammide o in acciaio ciaio zincato o in acciaio inox, dalla variant		Zama cromata	Zama polverizzata nera	Poliammide 66 GF 50 nera	Acciaio inox 304	Acciaio inox 316
05	Quadro 6	1000-U17	1000-U322	_	1000-U351	-
- Z5 -	Quadro 7	1000-U1	1000-U323	1000-U184-N	1000-U135	1000-U531
	Quadro 8	1000-U2	1000-U324	1000-U185-N	1000-U136	1000-U532
	Quadro 8 con intaglio	1000-U18	-	-	1000-U352	-
	Triangolo 6,5 CNOMO	1000-U197	-	-	-	-
Inserto	Triangolo 7	1000-U3	1000-U325	-	1000-U334	1000-U536
	Triangolo 8	1000 <b>-</b> U4	1000-U326	1000-U186-N	1000-U335	1000-U537
	Triangolo 9	1000-U194	-	-	-	-
	Triangolo 10	1000-U249	-	-	-	-
	Doppia aletta 3	1000 <b>-</b> U5	1000-U327	1000-U187-N	1000-U183	1000-U533
. 35 . 24.3	Doppia aletta 5	1000-U6	1000-U328	1000-U188-N	1000-U137	1000-U534
	Esagono incassato SW 10	1000-U96	-	-	-	-
	Quadro incassato 6	1000-U168	-	-	-	-
	Quadro incassato 7	1000-U182	-	-	-	-
	Quadro incassato 8	1000-U169	-	-	-	-
	Daimler Benz	1000-U20	-	-	-	-
Presa a stella	Taglio 1,2 x 3	1000-U195	-	-	-	-
	Taglio 2 x 4	1000-U142	1000-U329	1000-U196-N	1000-U630	1000-U631
	Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete)	1000-U738	1000-U739	-	-	-
	Corona	1000-U336	-	-	-	-
•	Europa dell'Est Ø 13	1000-U509	-	-	1000-U729	-
17.5 24.3	Esagono incassato 8 con perno	1000-U757	-	-	1000-U757-01	-
				PA GF nera zama	Poliammide GF nera / acciaio inox 304	
	Presa a stella	-	-	1000-U13	1000-U138	-
Inserto a presa	Inserto a presa	-	-	1000-U78	1000-U510	-









1000-991

Con O-Ring



Vite antivibrazione



GH in mm	Zama cromata		Zama polverizzata nera		Poliammide nera	Acciaio inox AISI 316
	Dado	Dado per messa a terra	Dado	Dado per messa a terra	Dado	Dado
30	1000 <b>-</b> U51	1000 <b>-</b> U65	1000 <b>-</b> U225	1000 <b>-</b> U226	1000-U876	1000 <b>-</b> U878
<ul><li>Adatta</li></ul>	atore		. 1000-U164 .			1000 <b>-</b> U879
36	1000-U246	1000-U248	1000-U317	1000-U318	-	-
<ul><li>Adatta</li></ul>	atore		. 1000-U198 .			-
40	1000 <b>-</b> U66	1000 <b>-</b> U67	1000 <b>-</b> U227	1000 <b>-</b> U228	1000-U737	-
<ul><li>Adatta</li></ul>	atore		. 1000-U165 .			-
50	1000 <b>-</b> U68	1000 <b>-</b> U69	1000 <b>-</b> U229	1000 <b>-</b> U230	1000-U736	-
- Adatta	atore		. 1000-U166 .			-
60	1000 <b>-</b> U504	1000 <b>-</b> U505	1000 <b>-</b> U506	1000 <b>-</b> U507	-	-
- Adattatore			. 1000-U535 .			-





















- \*\* nella versione in acciaio inox compresa
- \* Le guarnizioni sono disponibili all'interno della scatola, con inserto e linguetta già montati

#### Nota:

Assemblaggio

1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:


toooooo.i. roui outulogo pu	9
– Scatola	1B-760
	1B-680
	1B-820
- Chiusura 1/4 di giro con	
linguetta a gradino	1B-240

- Linguetta con fermo 1C-120 1C-180 - Accessori da 1C-170 - Inserto a presa 1B-720


Mostrina 3B-140 Serratura per montaggio


12A-220 12B-120 esterno Chiave

# Chiusura 1/4 di giro in poliammide PROGRAMMA 1000



### Fissaggio a klips





Scatola in poliammide in acciaio inox 301	nera con dado o molla	Scatola in poliammide nera con O-Ring			
*Avvitabile	Fissaggio a molla	Ts	A klips		
1000-U675 1000-U709		1,4 *	1000-U695		
		2,0	1000-U696		
Inserto poliammide ne	era, molla e vite autofilett	ante in acciaio zincato			
Quadro 7		1000-U666			
Quadro 8		1000-U676			
Triangolo 8		1000-U667			
Doppia aletta 3		1000-U677			
Doppia aletta 5		1000-U678			
Taglio 2 x 4		1000-U679			
Europa dell'Est Ø 13		1000-U680			
Presa a farfalla (IP 50	) IP 65 a richiesta	1000-U711			
Linguetta a scelta					
Н		Acciaio zincato, t = 4	Poliammide nera		
18		1000-5046	1000-386-18		
20		1000-5161	1000-386-20		
22		1000-5119	1000-386-22		
24		-	1000-386-24		
28		1000-5164 1000-386-28			
30		-	1000-386-30		
IP 65 per mezzo di:					
Guarnizione piatta			1000-23		
•					

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com






















**Nota:** Assemblaggio

1B-105

- Accessori vedi catalogo pagina:

   Inserto con presa 1B-720

   Manglia 1C-320

   Coperchio antipolvere 1C-320

   Chiave 12B-120

1B-160

**1** Chiusure 1/4 di giro

Beschlagteile

## Chiusura 1/4 di giro con montaggio rapido PROGRAMMA 1000













Chiusura 1/4 di giro con linguetta in poliammide



Chiusura 1/4 di giro per linguetta in acciaio zincato

## Assemblaggio:

Montaggio porta con apertura a destra:

Inserto montato nel foro nella posizione di chiusura. Dopo è possibile inserire la linguetta di aggancio.

Montaggio porta con apertura a sinistra:


Inserto montato nel foro nella posizione di apertura. Dopo è possibile inserire la linguetta di aggancio.

#### A richiesta per altri spessori porta

#### Accessori vedi catalogo pagina:


Linguetta (Versione 1; GH=18)


1C-120 12B-120 Chiave




#### Vantaggi


- Risparmio grazie al montaggio e smontaggio rapido senza attrezzi
- A scelta con linguetta in poliammide o acciaio zincato
- Adatto per varie linguette standard
- La forza di chiusura con la linguetta in acciaio è la stessa della chiusura 1/4 di giro in zama
- Movimentazione agile (nessun incastro interno)
- Progettazione autosigillante per la massima protezione
- Blocco sicurezza rotazione
- foro standard
- Brevettata





\* compreso il rivestimento superficiale





Inserto in poliammide GF nero con guarnizione	
Quadro 7	1000-U883
Quadro 8	a richiesta
Triangolo 8	a richiesta
Doppia aletta 3	a richiesta
Doppia aletta 5	1000-U873
Taglio 1,5 x 3	a richiesta
Scatola in poliammide GF nera, per linguetta Programma 1000	
Ts = 0,5 - 1,0 compreso il rivestimento superficiale	1000-551-02
Ts = 1,0 - 1,5 compreso il rivestimento superficiale	1000-551-01
Ts = 1,5 - 2,0 compreso il rivestimento superficiale	1000-551
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.ei	mka.com

1 Chiusure 1/4 di giro

Beschlagteile

# Chiusura 1/4 di giro a compressione

## PROGRAMMA 1000

#### Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio.







nella versione in acciaio inox

#### Vantaggi

- realizzazione compatta
- compatibile con altre chiusure 1/4
- protezione antifuoco secondo la normativa DIN EN 45545-2 con
- scatola GH = 18 mm




- di giro con GH=18 mm
- guarnizione schiumata
- foro standard

#### Scatola e inserto in materiale a scelta, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox, con molla e guarnizione

Foro

	Zama polverizzata nera	Zama cromata	Inox 316
Quadro 6	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Quadro 7	a richiesta	1000-U859-IA	1000-U859-PH
Quadro 8	1000-U852	1000-U852-IA	1000-U852-PH
Triangolo 6,5 CNOMO	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Triangolo 7	a richiesta	1000-U864-IA	1000-U864-PH
Triangolo 8	1000-U853	a richiesta	1000-U853-PH
Triangolo 9	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Triangolo 10	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Doppia aletta 3	1000-U854	a richiesta	1000-U854-PH
Doppia aletta 5	1000-U855	a richiesta	1000-U855-PH
Esagono SW 11.1 con riferimento	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 8	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 10	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 6	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 7	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 8	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Daimler Benz	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Taglio 1,2 x 3	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Taglio 2 x 4	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete)	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Corona	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Ferrovia Tedesca	1000-U856	a richiesta	1000-U856-PH
Tubolare con riferimento	a richiesta	a richiesta	a richiesta





Aperto
La linguetta viene ruotata per

mezzo di una rotazione

## Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 4,5 mm con movimento assiale.



#### Chiuso

Sbloccaggio

Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto

#### Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta senza fermo

1C-120 da

(non adatta per linguetta per aste)

1C-320

Accessori 3B-140 12B-120 Mostrina Chiave

# Chiusura 1/4 di giro a compressione

## PROGRAMMA 1000




Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.













**Aperto** 

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



#### Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale



#### Chiuso

#### Aperto

Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto

#### Accessori vedi catalogo pagina:

Linguetta con e senza fermo

1C-120 da


(non adatta per linguetta per aste)

 Accessori da


MostrinaChiave 3B-140 12B-120









Scatola con riferimento a richiesta.







#### Scatola e inserto in zama polverizzata nera o acciaio inox 316, dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox, con molla e guarnizione

acciaio iliox, con molia e guarriizione		
	Zama polverizzata nera	AISI 316
Quadro 6 con freccia	a richiesta	a richiesta
Quadro 7 con freccia	1000-U796	a richiesta
Quadro 8 con freccia	1000-U798	a richiesta
Quadro 8 con taglio	a richiesta	1000-U755-01
Triangolo 6,5 CNOMO	a richiesta	a richiesta
Triangolo 7	1000-U795	a richiesta
Triangolo 8	1000-U783	a richiesta
Triangolo 9	a richiesta	a richiesta
Triangolo 10	a richiesta	a richiesta
Doppia aletta 3	1000-U749	1000-U749-01
Doppia aletta 5	1000-U748	1000-U748-01
Esagono SW 11.1 con riferimento	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 8	1000-U807	a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno	1000-U805	a richiesta
Esagono incassato SW 10	1000-U809	a richiesta
Quadro incassato 6	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 7	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 8	1000-U811	a richiesta
Daimler Benz	a richiesta	a richiesta
Taglio 1,2 x 3	a richiesta	a richiesta
Taglio 2 x 4	1000-U777	1000-U777-01
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete)	a richiesta	a richiesta
Corona	a richiesta	a richiesta
Ferrovia Tedesca	1000-U831	1000-U831-01
Tubulare con riferimento	a richiesta	a richiesta
Inserto a presa	1000-U882	a richiesta

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

1B-220 07/16


# 1 Chiusure 1/4 di giro

# Chiusura 1/4 di giro a compressione con H variabile

## PROGRAMMA 1000

#### **Antivibrazione**

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.



Scatola e inserto in zama polverizzata nera, prolunga in zama o acciaio zincato, dado e rondelle in acciaio zincato, con molla e guarnizione

	Prolunga in zama	Prolunga in acciaio zincato
Quadro 6 con freccia	a richiesta	a richiesta
Quadro 7 con freccia	1000-U786	1000-SU720
Quadro 8 con freccia	1000-U799	1000-SU861
Triangolo 6,5 CNOMO	a richiesta	a richiesta
Triangolo 7	1000-U794	1000-SU724
Triangolo 8	1000-U802	1000-SU725
Triangolo 9	a richiesta	a richiesta
Triangolo 10	a richiesta	a richiesta
Doppia aletta 3	1000-U803	1000-SU730
Doppia aletta 5	1000-U804	1000-SU752
Esagono SW 11.1 con riferimento	1000-U816	1000-SU324
Esagono incassato SW 8	1000-U808	1000-SU735
Esagono incassato SW 8 con perno	a richiesta	1000-SU733
Esagono incassato SW 10	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 6	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 7	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 8	1000-U812	a richiesta
Daimler Benz	a richiesta	a richiesta
Taglio 1,2 x 3	a richiesta	a richiesta
Taglio 2 x 4	1000-U813	a richiesta
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete)	a richiesta	a richiesta
Corona	a richiesta	a richiesta
Ferrovia Tedesca	a richiesta	a richiesta
Tubolare con riferimento	1000-U830	1000-SU736
Inserto a presa	1000-U880	a richiesta




Beschlagteile






#### **Aperto**

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



#### Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale



Sbloccaggio

Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto

**Nota:** Utilizza la linguetta senza fermo.

Accessori vedi catalogo pagina:

Versione in acciaio inox 8A-232

Linguetta GH = 31)

Accessori Mostrina 3B-140

- Chiave 12B-120


## Chiusura 1/4 di giro a compressione e GH variabile PROGRAMMA 1000

#### Esempio:

Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia a T


#### **Aperto**

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



#### Semi-chiuso

Con un'ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale.




#### Chiuso

La chiave è estraibile

#### Sbloccaggio

Per aprire: ruotare di 180° in senso opposto

#### Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia a T




#### Nota:


Per la versione B utilizzare la linguetta senza fermo!


#### Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici e/o ulteriori provvedimenti per il fissaggio.


# Chiusura 1/4 di giro a compressione con presa a farfalla







#### Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia a T















In acciaio inox a richiesta.



Maniglia e scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama con coperchio antipolvere in inox, dado e vite o rondella in acciaio zincato, con molla e guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. La chiave è estraibile in due posizioni.

Versione A: GH fisso Senza chiave Chiave uguale Chiavi diverse EK 333 Presa a farfalla 1000-U826 1000-U827 1000-U828 Maniglia a T 1000-U820 1000-U822 1000-U821 Maniglia a L 1000-U823 1000-U824 1000-U825 Versione B: GH variabile Presa a farfalla 1000-U790 1000-U789 1000-U791 Maniglia a T 1000-U785 1000-U784 1000-U792 Maniglia a L 1000-U788 1000-U787 1000-U793

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Accessori vedi catalogo pagina: per GH fisso

Linguetta con e senza fermo

1C-120 da

(non adatta per linguetta per aste)

per ĞH variabile Linguetta (GH = 45) 1C-137

per entrambe le versioni

Coperchio antipolvere per maniglia a T Chiavi di ricambio

1C-340 12B-140



#### **Aperto**

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°.



#### Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale.



#### Chiuso

Sbloccaggio

Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto

#### Accessori vedi catalogo pagina:

 Linguetta con o senza fermo

1C-120 da

(non adatta per linguetta per aste)

 Accessori 1C-320

MostrinaChiave 3B-140 12B-120

# ®Chiusura 1/4 di giro a compressione con anello di sicurezza


## PROGRAMMA 1000


#### **Antivibrazione**

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.

Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere (Pagina catalogo 1C-330)e la chiusura 1/4 di giro a compressione, identificata con anello rosso, viene raddoppiata la sicurezza.

Oltre alla visibilità dell'anello rosso, il coperchio antipolvere non si chiude nello stato





Quadro 8 1000-U846 Ferrovia Tedesca 1000-U848


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


# 1 Chiusure 1/4 di giro


# Chiusura 1/4 di giro con linguetta a gradino PROGRAMMA 1000

## Beschlagteile

#### Versione A






































1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
20.13
Foro

Scatola con fermo 270°

Linguetta a scatto							
Varsiana A	in acciaio zincato, senza fermo	1000-127					
Versione A	in acciaio zincato, con fermo	10 00-244					
Versione B	in zama, con fermo	1000-387					

Scatola in zama superfice a scelta, dado in acciaio zincato, adattatore e distanziale in zama,

vite in acciaio zincato								
Ts	н	НА	НВ		atola ama	Adattatore in zama	Distanziale in zama	
1,5 a		ПА	ПБ	Cromata	Polverizzata nera	Inserto a filo	Per aumentare dim. H di 5 mm e vite	
8	19	19	27	1000-U157	1000-U231	Non serve	1000-U539	
20	31	31	39	1000-U158	1000-U232	1000-U164	1000-U540	
26	37	37	45	1000-U247	1000-U250	1000-U198	1000-U541	
30	41	41	49	1000-U159	1000-U233	1000-U165	1000-U542	
40	51	51	59	1000-U160	1000-U234	1000-U166	1000-U543	

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

**Nota:** Sistema di Montaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
- Inserto 1B-1
- IP 65 o IP 66 1B-1 1B-140 Accessori Mostrina 3B-140 - Chiave 12B-120




Note:	

**Rost** frei

# Chiusura 1/4 di giro di sicurezza


PROGRAMMA 1000




Foro


Ø 8,6 con taglio versione destra/sinistra

Versione destra




La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.





acciaio inox

1000-U712-01





DIN EN 45545-2 E20
nella versione in

Scatola in ottone con inserto zama, vite	Polverizzata nera		Cromata	
e dado per messa a terra acciaio zincato	senza	con	senza	con
con guarnizione	copriforo		coprife	oro
Doppia aletta 3 mm versione destra	1000-U252-01	1000-U687	1000-U202-01	1000-U691
Doppia aletta 3 mm versione sinistra	1000-U254-01	1000-U688	1000-U204-01	1000-U692
Doppia aletta 5 mm versione destra	1000-U256-01	1000-U689	1000-U206-01	1000-U693
Doppia aletta 5 mm versione sinistra	1000-U258-01	1000-U690	1000-U208-01	1000-U694
Quadro 6 mm versione destra/sinistra	1000-U260-01	-	1000-U210-01	-
Quadro 7 mm versione destra/sinistra	1000-U262-01	_	1000-U212-01	-
Quadro 8 mm versione destra/sinistra	1000-U264-01	-	1000-U214-01	_
Triangolo 7 mm versione destra/sinistra	1000-U266-01	-	1000-U216-01	_
Triangolo 8 mm versione destra/sinistra	1000-U268-01	_	1000-U218-01	-
Taglio 2 x 4 versione destra/sinistra	1000-U652-01	_	1000-U655-01	-
Europa dell'Est Ø 13, 90° e 180°, versione destra/sinistra	1000-U713-01	-	-	-
Ferrovia Tedesa,inserto in inox 303 versione destra/sinistra	1000-U732-01	_	1000-U733-01	_
Scatola con inserto, vite e dado in acciaio i	nox 303 con guari	nizione	senza	con
			coprife	
Doppia aletta 3 mm versione destra			1000-U714-01	1000-U725
Doppia aletta 3 mm versione sinistra			1000-U715-01	1000-U726
Doppia aletta 5 mm versione destra			1000-U716-01	1000-U727
Doppia aletta 5 mm versione sinistra			1000-U717-01	1000-U728
Quadro 6 mm versione destra/sinistra			1000-U718-01	-
Quadro 7 mm versione destra/sinistra			1000-U719-01	_
Quadro 8 mm versione destra/sinistra			1000-U720-01	_
Triangolo 7 versione destra/sinistra			1000-U721-01	_
Triangolo 8 versione destra/sinistra			1000-U722-01	_
Taglio 2 x 4 versione destra/sinistra			1000-U723-01	_
Europa dell'Est Ø 13, 90° e 180°, versione destra/sinistra			1000-U724-01	-

**Beschlagteile** 















La chiusura può essere azionata solamente esercitando una pressione assia-



La linguetta si incastra a 90° su riferimenti predefiniti.

La chiave a doppia aletta non è estraibile in posizione di aperto.



Chiusura 1/4 di giro di sicurezza Antivibrazione. Con l'uso dell'inserto a doppia aletta la chiave non può essere estratta in posizione di apertura.

Il foro doppia aletta rispetta la normativa DIN 43668. Tenuta all'acqua e alla polvere classe IP 65 normativa DIN 40050.

Disponibile solo con linguetta pre-assemblata.

Accessori vedi catalogo pagina:

1C-120 1C-320 Linguetta con fermo Accessori (non adatta per serrature 1C-360 1C-380 per aste)

3B-140 - Mostrina 12B-120 Chiave

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

1B-320 01/14

# EMKA

## Beschlagteile

# <sup>®</sup>Chiusura 1/4 di giro di sicurezza senza copriforo

## PROGRAMMA 1000
















Rost frei


STAINLESS STEEL








Foro







La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari

controlli specifici.

#### Nota:

Con l'utilizzo della presa per box, diminuisce la quota H di 2 mm. Vedi catalogo pagina 1C-320

#### Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta senza fermo 1C-120
- Accessori 1C-320
a 1C-380
- Chiave 12B-120

Scatola e inserto in materiale a scelta, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato o dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione


e vite ili acciaio iliox con iliolia e guarrizion	5	
	Zama cromata	Inox 316
Quadro 6	a richiesta	1000-U817-01PH
Quadro 7	1000-U817-02 <b>I</b> A	a richiesta
Quadro 8	1000-U817-03 <b>I</b> A	1000-U817-03PH
Quadro 8 con intaglio	a richiesta	a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO	a richiesta	a richiesta
Triangolo 7	1000-U817-04 <b>I</b> A	a richiesta
Triangolo 8	1000-U817-05 <b>I</b> A	1000-U817-05PH
Triangolo 9	a richiesta	a richiesta
Triangolo 10	a richiesta	1000-U817-07PH
Doppia aletta 3	a richiesta	a richiesta
Doppia aletta 5	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 8	a richiesta	1000-U817-24PH
Esagono incassato SW 10	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 6	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 7	a richiesta	a richiesta
Quadro incassato 8	a richiesta	a richiesta
Daimler Benz	a richiesta	a richiesta
Taglio 1,2 x 3	1000-U817-16IA	a richiesta
Taglio 2 x 4	1000-U817-17 <b>I</b> A	a richiesta
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete)	a richiesta	a richiesta
Corona	a richiesta	a richiesta
Europa dell'Est Ø 13	a richiesta	a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno	a richiesta	a richiesta
Versione Ferrovia tedesca	1000-U817-23IA	a richiesta

1 Chiusure 1/4 di giro


# Chiusura 1/4 di giro di sicurezza con copriforo


PROGRAMMA 1000

**Beschlagteile** 
















Inserto doppia aletta

Rotazione dell' inserto a pressione.

Scatola e inserto in materiale a scelta, copriforo in zama grezza, dado per messa a terra e vite	
in acciaio zincato o dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione	

in acciaio zincato o dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione			
	Zama cromata	Inox 316	
Quadro 6	a richiesta	a richiesta	
Quadro 7	1000-U818-02 <b>I</b> A	a richiesta	
Quadro 8	1000-U818-03 <b>I</b> A	a richiesta	
Quadro 8 con intaglio	a richiesta	a richiesta	
Triangolo 6,5 CNOMO	a richiesta	a richiesta	
Triangolo 7	1000-U818-04 <b>I</b> A	a richiesta	
Triangolo 8	1000-U818-05 <b>I</b> A	a richiesta	
Triangolo 9	a richiesta	a richiesta	
Triangolo 10	a richiesta	a richiesta	

Scatola e inserto in materiale a scelta, copriforo in acciaio inox, dado per messa a terra e vite in acciaio inox con molla e guarnizione

	Zama cromata	Inox 316
Doppia aletta 3 mm versione destra	1000-U819-01 <b>I</b> A	a richiesta
Doppia aletta 3 mm versione sinistra	1000-U819-03 <b>I</b> A	a richiesta
Doppia aletta 5 mm versione destra	1000-U819-02 <b>I</b> A	a richiesta
Doppia aletta 5 mm versione sinistra	1000-U819-04 <b>I</b> A	a richiesta

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.

Con l'uso dell'inserto doppia aletta la chiave non può essere estratta in posizione di apertura.

Il foro doppia aletta rispetta la normativa DIN 43668.

Nota: Con l'utilizzo della presa per box, diminuisce la quota H di 2 mm. Vedi catalogo pagina 1C-320

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta senza fermo
- 1C-320 Accessori 1C-380 - Chiave 12B-120

**1** Chiusure 1/4 di giro

Beschlagteile

# Chiusura 1/4 di giro di sicurezza PROGRAMMA 1000















Spingere in dietro la maschera con la chiave e girare l'inserto.









La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.

Con l'utilizzo della presa per box, diminuisce la quota H di 2 mm. Vedi catalogo pagina 1C-320

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con fermo 1C-1 1C-120 1C-160 - Accessori 1C-380

- Chiave La chiave è estraibile in due posizioni. Triangolo 8 versione destra/sinistra

1000-U835

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Chiusura in zama polverizzata nera, vite e dado in acciaio zincato con guarnizione.


®













Foro diverso da quello standard

L'inserto può funzionare solo tramite spinta assiale e rotazione di 90°. La chiave può essere rimossa solo nella posizione di chiusura.

acciaio zincaio	,		
Zama nera	Zama nera		1000-U746-01
Poliammide ne	era		1000-U747
Chiave in zama grezza			
		1004-45	
Linguetta in acciaio zincato			
Dim. H	Codice articolo	Dim. H	Codice articolo
13	1000-112	29	1000-16
15	1000-22	31	1000-15
17	1000-113	33	1000-14
19	1000-21	34	1000-27
22	1000-20	35	1000-50
23	1000-19	37	1000-13
25	1000-18	39	1000-28
27	1000-17		
Altre linguette a richiesta.			

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Scatola in zama o in poliammide, inserto in zama zincato, dado e materiale di fissaggio in

Indicazioni: Applicazioni per impianti energetici nell'Europa dell'Est

# Chiusura 1/4 di giro di sicurezza PROGRAMMA 1000

1 Chiusure 1/4 di giro




















Punti di chiusura: 1/3

IP 65 e IP 66 sono già assemblate.

#### Accessori vedi catalogo pagina:

<ul> <li>Linguetta con fermo</li> </ul>	1C-120
a	1C-180
<ul><li>Accessori da</li></ul>	1C-170
<ul><li>Mostrina</li></ul>	3B-140
<ul> <li>Chiavi di ricambio</li> </ul>	12B-140

1B-360 01/14



#### Chiusura 1/4 di giro con sicurezza di accesso

La sicurezza è data dal cilindro a chiave che può essere rimossa per abilitare l'apertura. Una seconda chiave agisce sull'azionamento e permette di sbloccare l'accesso.

Chiusura 1/4 di giro, scatola in zama polverizzata nera, cilindro con copricilindro
antipolvere in acciaio inox, inserto incassato 6 mm in zama cromato, dado e materiale di
fissaggio acciaio zincato.
Ogni cilindro à fornito con una chique in accipio appoiale con impugnatura in policimmide

Chiave uguale EK 333	1048-U22
Chiavi diverse	1048-U23
Chiave quadro incassato 6 mm	1004-29-01
IP 65 per mezzo di:	
Guarnizione piatta	1000-23
O-Ring	1000-24
IP 66 per mezzo di:	
Guarnizione	1000-U769


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


® uto
















Presa per box





#### Cilindro radiale a pulsante

Ruotando la chiave di 90° si abilita il pulsante all'apertura. La chiave è estraibile in più posizioni.



Indicazioni: Per quadri porta computer in uso dalla Compagnia Ferrovia tedesca

Attenzione: Con l'utilizzo della presa per box, diminuisce la quota H di 2 mm. TS max = 6 mm

Scatola in zama, cilindro radiale ottone zama nich	elata.
Perno di aggancio zama zincato, dado acciaio zin	cato

Femo di aggando zama zindato, dado acciaio zindato.		
	Cromata	Polverizzata nera
Chiavi 20001	1000-U742	1000-U751
Chiavi diverse	1000-U743	1000-U752

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Accessori vedi catalogo pagina:

- Presa per box 1C-320

- Mostrina 3B-140

1B-380

# Chiusura 1/4 di giro con cilindro


## PROGRAMMA 1000
















Chiusura 1/4 di giro con cilindro, scatola in zama finitura a scelta con cilindro in zama, copriforo antipolvere in acciaio inox, vite e dado in acciaio zincato. Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide

	Dado	Dado per messa a terra	Dado	Dado per messa a terra
	cror	nata	polverizz	zata nera
D = 28 mm				
Chiave uguale EK 333	1048-U6	1048-U8	1048-U14	1048-U16
Chiavi diverse	1048-U7	1048-U9	1048-U15	1048-U17
D = 32 mm				
Chiave uguale EK 333	1048-U1	1048-U3	1048-U10	1048-U12
Chiavi diverse	1048-U2	1048-U4	1048-U11	1048-U13
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox	316, cilindro, v	ite e rondella i	n acciaio inox.	

Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

Chiave uguale EK 333; D = 28 mm 1048-U6-PH Chiavi diverse; D = 28 mm 1048-U7-PH

Chiusura 1/4 di giro con cilindro, scatola e cilindro poliammide GF nero, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato o poliammide nera. Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato.

	Dado	Dado per messa a terra	Dado	Dado per messa a terra
	Dado acci	aio zincato	Dado polia	mmide nera
D = 28 mm				
Chiave uguale EK 333	1048-U18	_	1048-U27	_
Chiavi diverse	1048-U19	_	1048-U28	_
D = 32 mm				
Chiave uguale EK 333	1048-U20	_	1048-U25	-
Chiavi diverse	1048-U21	-	1048-U26	-

La chiave è estraibile in due posizioni.

### Accessori vedi catalogo pagina:

1C-120 Linguetta con fermoda (non adatta per linguetta per aste) - Linguetta a scattó 1C-180 Accessori -320 1C-380 Mostrina 3B-140 - Chiavi di ricambio 12B-140


1B-420 10/11


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

## Chiusura 1/4 di giro per maniglia a filo, Chiusura 1/4 di giro per maniglia a T, piccola PROGRAMMA 1000

Beschlagteile










Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox, dado o dado per messa a terra, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. La chiave è estraibile in due posizioni.

	Dado	Dado per messa a terra
Chiave uguale EK 333	-	1000-U844
Chiavi diverse	-	1000-U845

### Chiusura 1/4 di giro per maniglia T, piccola





Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama e copriforo antipolvere in acciaio inox, dado o dado per messa a terra, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. La chiave è estraibile in due posizioni.

La ciliave e estiablie ili due posizioi	ornavo o contabilo ili ado posizioni.					
	Dado	Dado per messa a terra				
Senza chiave	1000-U775	1000-U775-01				
* Chiave uguale EK 333	1000-U773	1000-U773-01				
* Chiavi diverse	1000-U774	1000-U774-01				

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Accessori vedi catalogo pagina:


Linguetta con fermo

Accessori - Mostrina 3B-140 - Chiavi di ricambio 12B-140

1B-520 01/14

## Presa a farfalla IP 65 PROGRAMMA 1000







### Cilindro in zama


Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. La vite e il dado sono in acciaio zincato. La chiave è estraibile in due posizioni.


### Cilindro in PA

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato. La vite e il dado sono in acciaio zincato. La chiave è estraibile in due posizioni.









Presa a farfalla			ata, guarnizione, dado, dado pe in zama con copriforo antipolver		
IP 65					
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse	
Con	dado	1000-U149	1000-U150	1000-U151	
Con dado per	messa a terra	1000-U152	1000-U153	1000-U154	
30 mm	20 mm				
Con	dado	1000-U269	1000-U271	1000-U273	
Con dado per	messa a terra	1000-U270	1000-U272	1000-U274	
40 mm	30 mm				
Con	dado	1000-U275	1000-U277	1000-U279	
Con dado per	messa a terra	1000-U276	1000-U278	1000-U280	
50 mm	40 mm				
Con	dado	1000-U281	1000-U283	1000-U285	
Con dado per	messa a terra	1000-U282	1000-U284	1000-U286	
60 mm	50 mm				
Con	dado	1000-U633	1000-U635	1000-U637	
Con dado per	messa a terra	1000-U634	1000-U636	1000-U638	
	© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com				















Presa a farfalla IP 65		e vite in acciaio	ola in zama polverizza o zincato, con guarniz opriforo antipolvere in	ione, cilindro in
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U241	1000-U237	1000-U239
Con dado per	messa a terra	1000-U242	1000-U238	1000-U240
30 mm	20 mm			
Con	dado	1000-U403	1000-U405	1000-U407
Con dado per	messa a terra	1000-U404	1000-U406	1000-U408
40 mm	30 mm			
Con	dado	1000-U409	1000-U411	1000-U413
Con dado per	messa a terra	1000-U410	1000-U412	1000-U414
50 mm	40 mm			
Con o	dado	1000-U415	1000-U417	1000-U419
Con dado per	messa a terra	1000-U416	1000-U418	1000-U420
60 mm	50 mm			
Con o	dado	1000-U639	1000-U641	1000-U643
Con dado per	messa a terra	1000-U640	1000-U642	1000-U644

Presa a farfalla IP 65		Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316 con guarnizione			
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm				
Con d	Con dado 1000-U665			1000-U151-PH	

Presa a farfa	Presa a farfalla  Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zin- cato, con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere			Maniglia cilindro e poliammide		
GH 18 mm	da Ts 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U343	1000-U345	1000-U347	1000-U754	1000-U753
Dado per m	essa a terra	1000-U344	1000-U346	1000-U348	-	-
30 mm	20 mm					
Con	dado	1000-U512	1000-U514	1000-U516	-	-
Dado per m	essa a terra	1000-U513	1000-U515	1000-U517	-	-
40 mm	30 mm					
Con	dado	1000-U518	1000-U520	1000-U522	-	
Dado per m	essa a terra	1000-U519	1000-U521	1000-U523	-	-
50 mm	40 mm					
Con	dado	1000-U524	1000-U526	1000-U528	-	-
	oer messa a rra	1000-U525	1000-U527	1000-U529	-	-
60 mm	50 mm					
Con	dado	1000-U645	1000-U647	1000-U649	-	-
Dado per m	essa a terra	1000-U646	1000-U648	1000-U650	-	-
	© EMKA Bes	chlagteile Gn	nbH & Co. KG	• 2016 • w	ww.emka.con	n


Accessori vedi catalogo pagina:


- Linguetta con fermo 1C-120
a 1C-180
- Accessori da 1C-340
- Mostrina 3B-140
- Chiavi di ricambio 12B-140

# Chiusura 1/4 di giro con Maniglia a T PROGRAMMA 1000










Il cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con

impugnatura in poliammide nera. La chiave è estraibile in due posizioni.



Maniglia a T può ospitare anche cilindri KABA tipo 1036 per chiusure standard. A richiesta chiave master.

Maniglia a T		Maniglia, scatola in zama cromata, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox			
IP 65					
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse	
Con	dado	1000-U9	1000-U10	1000-U11	
Con dado per	messa a terra	1000-U60	1000-U61	1000-U62	
30 mm	20 mm				
Con	dado	1000-U116	1000-U118	1000-U120	
Con dado per	messa a terra	1000-U117	1000-U119	1000-U121	
40 mm	30 mm				
Con	dado	1000-U122	1000-U124	1000-U126	
Con dado per	messa a terra	1000-U123	1000-U125	1000-U127	
50 mm	40 mm				
Con	dado	1000-U128	1000-U130	1000-U132	
Con dado per	messa a terra	1000-U129	1000-U131	1000-U133	
60 mm	50 mm				
Con	dado	1000-U594	1000-U596	1000-U598	
Con dado per	messa a terra	1000-U595	1000-U597	1000-U599	
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com					













Maniglia a T IP 65		per messa a terra e	in zama polverizzata vite in acciaio zinca on copriforo antipolvo	to, con guarnizione,
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U337	1000-U338	1000-U339
Con dado per	messa a terra	1000-U340	1000-U341	1000-U342
30 mm	20 mm			
Con	dado	1000-U372	1000-U374	1000-U376
Con dado per	messa a terra	1000-U373	1000-U375	1000-U377
40 mm	30 mm			
Con	dado	1000-U378	1000-U380	1000-U382
Con dado per	messa a terra	1000-U379	1000-U381	1000-U383
50 mm	40 mm			
Con	dado	1000-U384	1000-U386	1000-U388
Con dado per	messa a terra	1000-U385	1000-U387	1000-U389
60 mm	50 mm			
Con	dado	1000-U600	1000-U602	1000-U604
Con dado per	messa a terra	1000-U601	1000-U603	1000-U605

Maniglia a T IP 65		Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316 con guarnizione			
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	·			
Con	dado	1000-U664	1000-U10-PH	1000-U11-PH	


Maniglia a T IP 65		Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox		
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U546	1000-U548	1000-U550
Con dado per	messa a terra	1000-U547	1000-U549	1000-U551
30 mm	20 mm			
Con	dado	1000-U552	1000-U554	1000-U556
Con dado per	Con dado per messa a terra		1000-U555	1000-U557
40 mm	30 mm			
Con	dado	1000-U558	1000-U560	1000-U562
Con dado per	messa a terra	1000-U559	1000-U561	1000-U563
50 mm	40 mm			
Con	dado	1000-U564	1000-U566	1000-U568
Con dado per	messa a terra	1000-U565	1000-U567	1000-U569
60 mm	50 mm			
Con	dado	1000-U606	1000-U608	1000-U610
Con dado per	messa a terra	1000-U607	1000-U609	1000-U611
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com				

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con fermo 1C-120
a 1C-180
- Accessori da 1C-340
- Mostrina 3B-140
- Chiavi di ricambio 12B-140


# Maniglia a L PROGRAMMA 1000





Il cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due posizioni.

Maniglia a T può ospitare anche cilindri KABA tipo 1036 per chiusure standard. A richiesta chiave master.



Maniglia a L		Maniglia, scatola in zama cromata, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zinca guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox			
IP 65					
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse	
Con	dado	1000-U14	1000-U15	1000-U16	
Con dado per	messa a terra	1000-U57	1000-U58	1000-U59	
30 mm	20 mm				
Con	dado	1000-U98	1000-U100	1000-U102	
Con dado per	messa a terra	1000-U99	1000-U101	1000-U103	
40 mm	30 mm				
Con	dado	1000-U104	1000-U106	1000-U108	
Con dado per	messa a terra	1000-U105	1000-U107	1000-U109	
50 mm	40 mm				
Con	dado	1000-U110	1000-U112	1000-U114	
Con dado per	messa a terra	1000-U111	1000-U113	1000-U115	
60 mm	50 mm				
Con	dado	1000-U612	1000-U614	1000-U616	
Con dado per	messa a terra	1000-U613	1000-U615	1000-U617	
	© F	MKA Beschlagteile GmbH & Co.	KG • 2016 • www.emka.com		

















Maniglia a L IP 65		per messa a terra e	in zama polverizzata vite in acciaio zincat on copriforo antipolve	to, con guarnizione,
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U353	1000-U390	1000-U391
Con dado per	messa a terra	1000-U392	1000-U393	1000-U394
30 mm	20 mm			
Con	Con dado		1000-U356	1000-U358
Con dado per	Con dado per messa a terra		1000-U357	1000-U359
40 mm	30 mm			
Con	dado	1000-U360	1000-U362	1000-U364
Con dado per	messa a terra	1000-U361	1000-U363	1000-U365
50 mm	40 mm			
Con	dado	1000-U366	1000-U368	1000-U370
Con dado per	Con dado per messa a terra		1000-U369	1000-U371
60 mm	50 mm			
Con dado		1000-U618	1000-U620	1000-U622
Con dado per	messa a terra	1000-U619	1000-U621	1000-U623

Maniglia a L IP 65		Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316 con guarnizione				
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	5 a Senza chiave Chiave uguale Chiavi diverse EK 333				
Con	dado	1000-U658	1000-U15-PH	1000-U16-PH		

Maniglia a L IP 65		Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox		
GH 18 mm	da TS 1,5 a 8 mm	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Con	dado	1000-U570	1000-U572	1000-U574
Con dado per	messa a terra	1000-U571	1000-U573	1000-U575
30 mm	20 mm			
Con dado		1000-U576	1000-U578	1000-U580
Con dado per	messa a terra	1000-U577	1000-U579	1000-U581
40 mm	30 mm			
Con	dado	1000-U582	1000-U584	1000-U586
Con dado per	messa a terra	1000-U583	1000-U585	1000-U587
50 mm	40 mm			
Con	dado	1000-U588	1000-U590	1000-U592
Con dado per	messa a terra	1000-U589	1000-U591	1000-U593
60 mm	50 mm			
Con	dado	1000-U624	1000-U626	1000-U628
Con dado per	messa a terra	1000-U625	1000-U627	1000-U629

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con fermo 1C-120
a 1C-180
- Accessori da 1C-340
- Mostrina 3B-140
- Chiavi di ricambio 12B-140

# Maniglia a L PROGRAMMA 1000








Inserto assemblato con molla di ritorno. Per muovere la maniglia

mantenere l'inserto ruotato.




## IP 65

Attenzione: Il bloccaggio della maniglia a L è assicurato solo per mezzo del lucchetto.


### essori vedi catalogo pagina:

Accessor veui cala	ilogo p	ayıı ıa.
- Linguetta con fer	1C-120	
	а	1C-180
<ul><li>Accessori</li></ul>	da	1C-340
<ul><li>Mostrina</li></ul>		3B-140
<ul><li>Chiave</li></ul>		12B-120



## Maniglia a L con scatola e inserto in zama, vite e dado per messa a terra in acciaio zincato con

	Cromata	Polverizzata nera		Cromata	Polverizzata nera
Quadro 7	1000-U89	1000-U395	Doppia aletta 5	1000-U94	1000-U400
Quadro 8	1000-U90	1000-U396	Daimler Benz	1000-U95	1000-U401
Triangolo 6,5			Taglio 2 x 4	1000-U434	1000-U435
CNOMO	1000-U423	1000-U422	Taglio 1,2 x 3	1000-U656	1000-U657
Triangolo 7	1000-U91	1000-U397	Europa dell'Est		
Triangolo 8	1000-U92	1000-U398	Ø 13	1000-U659	1000-U660
Doppia aletta 3	1000-U93	1000-U399			



Maniglia a L con scatola in zama,	, bloccaggio per lucchetto e molla in acciaio inox, vite e dado
in acciaio zincato con guarnizione	<b>a</b> .

	Cromata	Polverizzata nera		Cromata	Polverizzata nera
Dim A = 7	1000-U501	1000-U502	Dim A = 10	1000-U189	1000-U402

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

®


























mantenere l'inserto ruotato.

Inserto assemblato con molla di ritorno.

Per muovere la maniglia

Attenzione: Il bloccaggio della maniglia a L è assicurato solo per mezzo del lucchetto.

Accessori vedi catalogo pagina:

1C-120 1C-360 1C-380 - Linguetta senza fermo Accessori

Altri inserti

(catalogo pag.: 1B-620) a richiesta.

Maniglia a L con scatola in zama polverizzata nera, piastra di fermo destra e sinistra, vite e dado in acciaio zincato con guarnizione.

Con inserto taglio 2 x 4 zama cromata (sicurezza antimonete) 1000-U770 1000-U771

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

1B-640 03/08

# Maniglia a L lucchettabile PROGRAMMA 1000























### Attenzione:

Il bloccaggio della maniglia a L è assicurato solo per mezzo del lucchetto.


Accessori vedi catalogo pagina:
- Linguetta con fermo 1C-120


Maniglia en L materiale a scelta,	
vite e dado in acciaio zincato o acciaio inox; con guarnizione	•


Zama nera 1000-U860-01AA 1000-U860-01IA Zama cromata 1000-U860 Inox 316

# Chiusure 1/4 di giro lucchettabile

## PROGRAMMA 1000








### Presa e scatola in zama polverizzata nera, dado e vite in acciaio zincato con guarnizione


1000-U429-01


Presa a farfalla in acciaio inox 316 con guarnizione

Foro

1000-U429-01PH







Scatola in zama	Scatola in zama polverizzata nera, dado e dado per messa a terra in acciaio zincato.					
GH	TS<	Dado	Dado per messa a terra			
22	13	1000-U436	1000-U438			
32	23	1000-U437	1000-U439			
42	33	1000-U734	1000-U735			

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com



Beschlagteile
















Diametro filo lucchetto Ø da 4,5 mm a 10 mm

del lucchetto.

Accessori vedi catalogo pagina:

1C-120 1C-180 1C-340 Linguetta con fermo

Accessori da



Diametro filo lucchetto ≤ Ø 13

Nota:

Assemblaggio

1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:

Accessor veur catalogo	Jayıı ia.
- Inserto	1B-140
-IP 65 o IP 66	1B-140
<ul> <li>Linguetta con fermo</li> </ul>	1C-120
<ul><li>Accessori da</li></ul>	1C-340
<ul><li>Mostrina</li></ul>	3B-140
<ul><li>Chiave</li></ul>	12B-120

1B-680 01/14

**1** Chiusure 1/4 di giro

# Maniglia a L lucchettabile PROGRAMMA 1000

®


## Beschlagteile














Accessori vedi catalogo pagina:

– Linguetta con fermo 1C-120

Maniglia, scatola e riscontro in materiale a scelta, dado e rondelle in acciaio zincato o inox con guarnizione

Acciaio polverizzato nero 1000-U857 1000-U842 Acciaio inox 316

Foro

1B-690


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

## Chiave a klips / Presa a farfalla per inserti PROGRAMMA 1000

Beschlagteile

### Chiave con fissaggio a klips


La chiave può essere usata come maniglia.



La chiave si aggancia nell'inserto per mezzo di 2 alette laterali. L'estrazione della chiave può avvenire solo attraverso lo smontaggio della chiusura o la rottura delle alette di bloccaggio.

Inserto in poliammide nero, rondella e vite in acciaio zincato							
Doppia aletta 3 1000-U745 Doppia aletta 5 1000-U744							
Chiave in poliammide nera							
Chiave doppia aletta 3	1004-34-01	Chiave doppia aletta 5	1004-33-01				

### Presa a farfalla per inserto



Presa in poliammide GF nera,	tanno in DE ner	a materiale di fissaggio in acci	aio zincato
Fresa in polianimide di fiera,	tappo III F L Heis	a, materiale di lissayyio ili acci	aiu ziricatu
Quadro 8	1000-U764	Triangolo 10	1000-U762
Inserto con foro M6 in zama z	incato		
Quadro 8	1000-U765	Triangolo 10	1000-U763
© EMKA Beschla	gteile GmbH & C	co. KG • 2016 • www.emka.c	om








La chiave può essere usata come maniglia.

Accessori vedi catalogo pagina:

– Scatola e linguetta 1B-1



Nota:

Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:

- Scatola

1B-1

- Linguetta con fermo 1C-180 1C-340 - Accessori

1B-720 01/14 (1B-215)

















**IP 40** 

## Caratteristiche:


Montaggio rapido.

Montaggio senza utensili.

## ®Chiusura 1/4 di giro a Klips/ scatola prensile per chiusure 1/4 di giro

## PROGRAMMA 1000


Chiusura 1/4 di giro a klips



Chiusura 1/4 di giro a klips in poliammide GF, destra e sinistra	
Nera	1000-U349
Grigia RAL 7032	1000-U350

### Scatola prensile per chiusure 1/4 di giro






Nota:


Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
- Inserto 1B-140 1C-120 - Linguetta con fermo


Attenzione: La dimensione H della linguetta si riduce di 3 mm

Chiave 12B-120





Foro



Scatola poliammide GF nera, dado in acciaio zincato.	
Versione destra	1000-U740
Versione sinistra	1000-U740-01
IP 65 per mezzo di:	
Guarnizione piatta	1000-23
O-Ring	1000-24
IP 66 per mezzo di:	
Guarnizione	1000-U769
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.er	mka.com

1B-760

(1B-220)

® uto

Beschlagteile



















Linguetta acciaio z Dim. H	
6	1000-112
8	1000-22
10	1000-113
12	1000-21
15	1000-20
16	1000-19
18	1000-18
20	1000-17
22	1000-16
24	1000-15
26	1000-14
27	1000-27
28	1000-50
30	1000-13
32	1000-28
34	1000-26
36	1000-12
37	1000-11
38	1000-51
40	1000-52
42	1000-25
44	1000-53
46	1000-54
49	1000-55
52	1000-56


Versione destra (come disegno)

A richiesta altri tipi di staffe zincate

Versione sinistra







Accessori	vedi cata	logo pagina:	

- Inserto - Chiave

1057-U1

1057-U2

1B-140 12B-120

Staffa di fissaggio in acciaio grezzo con bussola in zama zincato.



Note:	

® luto

Beschlagteile

































Nota: Chiusura 1/4 di giro in acciaio. Costruita secondo la normativa igienica (DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159).

Chiusura 1/4 di giro materiale a scelta, con guarnizior
---

•	•	•	
acciao inox 316 L			1000-U838
acciao inox 303			1000-U838-PF
Chiave in zama gr	ezza		

1004-53

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Accessori vedi catalogo pagina:

– Linguetta con fermo 1C-120

# EMKA

## Beschlagteile

# ®Chiusura igienica a 1/4 di giro a compressione

## PROGRAMMA 1000



La chiusura igienica a 1/4 di giro rispetta le normative DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159

Questo articolo è completamente IP65, sia internamente che esternamente.


### Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.



### Aperto

La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



### Semi-chiuso

Con una ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 6 mm con movimento assiale




### Chiuso

Sbloccaggio

Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con o senza fermo
1C-120



### Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox 316L; con molla e guarnizione

Versione igienica per parte interna e esterna dell'armadioa richiestaVersione igienica solo per parte esterna dell'armadio1000-U862

Chiave in zama grezza


1004-53


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


# Chiusure 1/4 di giro


## PROGRAMMA 1000


Chiusura 1/4 di giro da normativa per impianti energetici Svedesi.














### Chiusura a presa per cilindro ASSA







Cilindro ASSA fornito dal Cliente.

Maniglia in poliammide nera, scatola in zama zincato, vite e dado in acciaio zincato con guarnizione

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com



Beschlagteile











Accessori vedi catalogo pagina:

 Linguetta con fermo - Accessori 1C-170



Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta con fermo 1C-1

1C-120 1C-180

## Chiusura per profilo mezzo-cilindro PROGRAMMA 1000

La presa per profilo mezzo-cilindro è costruita con sistema antivibrazione a normativa DIN 18252 (EN1303)























II profilo mezzo-cilindro secondo normativa DIN 18252 (EN 1303) con misura A = 30 e misura totale 40


Il nasello deve essere posizionato ad ore tra 3 e 5.





## Chiusura con profilo mezzo-cilindro EMKA


E' possibile chiudere senza chiave.

La chiusura con profilo mezzo-cilindro a normativa DIN 18252 E' possibile chiudere solo con la chiave.









# Accessori vedi catalogo pagina: - Linguetta con fermo 1C-120

Profilo mezzo-cilindro 3XB-120 Note: non è adatta per pulsante o tappo


Scatola in zama, presa in poliammide nera, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato con molla e guarnizione


1000-U837


# Chiusura 1/4 di giro: FIAT e Ferrovia Tedesca *PROGRAMMA 1000*

Beschlagteile

**FIAT** 










Scatola* con inserto in zama cromata, vite. dado	o e dado per messa a terra
in acciaio zincato con guarnizione	


Dado	Dado per messa a terra
1000-U426	1000-U427

### Ferrovia Tedesca









## Scatola in zama, superfice a scelta, vite, dado e dado per messa a terra in acciaio zincato.

Inserto a scelta.		
Inserto acciaio zincato	Dado	Dado per messa a terra
Scatola in cromata	1000-U431	1000-U499
Scatola in polverizzata nera	1000-U432	1000-U500
Inserto in zama cromato	Dado	Dado per messa a terra
Scatola in cromata	1000-U431-01	-
Scatola con inserto, vite, dado e dado per messa a terra in acciaio inox 304		
	1000-U431-PF	-
IP 65 per mezzo di:		
Guarnizione piatta		1000-23
O-Ring		1000-24
IP 66 per mezzo di:		
Guarnizione		1000-U769
Pre-assemblato a richiesta:		
Senza O-Ring		1000-990
Con O-Ring		1000-991
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com		



Nota:

\* = IP 65

Assemblaggio

1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:


- Linguetta con fermo 1C-1 1C-170 da

AccessoriMostrina 3B-140 - Chiave 12B-120


1B-860 01/14


(1B-180)

# Accessori per chiusura 1/4 di giro Programma 1000

























1	Linguetta con e senza fermo
2	Propulsore per aste per linguette
3	Linguetta per aste
4	Serratura per aste integrata
5	Piastra di aggancio
	per linguetta
6	Linguetta a gancio
7	Linguetta a scatto
8	Leva a gancio
9	Maniglia interna per linguetta
10	Presa per box
11	Coperchio antipolvere
12	Piastra antirotazione
13	Calotta
14	Aste

15 Guida asta

1C-120
1C-120
1C-120
1C-170
1C-160
1C-180
1C-180
1C-170
1C-320
1C-320, 1C-340
1C-360
1C-380
1C-620
1C-630, 1C-640



1C-100


# Linguetta con fermo

# Linguetta senza fermo *PROGRAMMA 1000*




Linguetta con fermo


Linguetta senza fermo a richiesta




Versione 2 Linguetta



\*Versione 3 Linguetta per aste per 3 punti di chiusura



\*Versione 4 Propulsore per aste per linguetta in acciaio o acciaio inox



Propulsore per aste in zama zincato, rondella di fissaggio in acciaio zincato

1000-U776

Propulsore per aste in acciaio inox 316, rondella di fissaggio in acciaio inox

1000-U776-PH

Versione 5 Serratura per aste integrata t = 4

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato

1000-U167

piegatura negativo (convesso)

versione piatta

piegatura positivo (concavo)

## Linguetta con fermo (materiale a scelta)

Misura H per GH =								Versione 1							
18	22	28	30	31	32	36	39	40	42	43	45	50	60	L = 45 Acciaio zincato	
4	8	14	16	17	18	22	25	26	28	29	31	36	46	1000-112	
6	10	16	18	19	20	24	27	28	30	31	33	38	48	1000-22	
8	12	18	20	21	22	26	29	30	32	33	35	40	50	1000-113	
10	14	20	22	23	24	28	31	32	34	35	37	42	52	1000-21	
13	17	23	25	26	27	31	34	35	37	38	40	45	55	1000-20	
14	18	24	26	27	28	32	35	36	38	39	41	46	56	1000-19	
15	19	25	27	28	29	33	36	37	39	40	42	47	57	-	
16	20	26	28	29	30	34	37	38	40	41	43	48	58	1000-18	
18	22	28	30	31	32	36	39	40	42	43	45	50	60	1000-17	
20	24	30	32	33	34	38	41	42	44	45	47	52	62	1000-16	
22	26	32	34	35	36	40	43	44	46	47	49	54	64	1000-15	
24	28	34	36	37	38	42	45	46	48	49	51	56	66	1000-14	
25	29	35	37	38	39	43	46	47	49	50	52	57	67	1000-27	
26	30	36	38	39	40	44	47	48	50	51	53	58	68	1000-50	
28	32	38	40	41	42	46	49	50	52	53	55	60	70	1000-13	
30	34	40	42	43	44	48	51	52	54	55	57	62	72	1000-28	
32	36	42	44	45	46	50	53	54	56	57	59	64	74	1000-26	
34	38	44	46	46	48	52	55	56	58	59	61	66	76	1000-12	
35	39	45	47	48	49	53	56	57	59	60	62	67	77	1000-11	
36	40	46	48	49	50	54	57	58	60	61	63	68	78	1000-51	
38	42	48	50	51	52	56	59	60	62	63	65	70	80	1000-52	
40	44	50	52	53	54	58	61	62	64	65	67	72	82	1000-25	
42	46	52	54	55	56	60	63	64	66	67	69	74	84	1000-53	
44	48	54	56	57	58	62	65	66	68	69	71	76	86	1000-54	
45	49	55	57	58	59	63	66	67	69	70	72	77	87	1000-10	
47	51	57	59	60	61	65	68	69	71	72	74	79	89	1000-55	
50	54	60	62	63	64	68	71	72	74	75	78	82	92	1000-56	

®

1 Chiusure 1/4 di giro






























vedi catalogo pagina 1C-170

### Nota:

In questa pagina non sono rappresentate tutte le linguette fornibili. Ulteriori versioni, come ad esempio:

- Linguetta senza fermo
- Linguetta con altri H- e Dim.-L
- Linguetta con piegatura negativa
- ecc.
- a richiesta.

Versione 1			Versione 1		Versione 2	Versione 3
	L = 45 Inox 304	L = 45 Inox 316	L = 35 Acciaio zincato	L = 35 Poliammide GF nera ①	Poliammide GF nera	Acciaio zincato
	-	-	-	-	-	1000-U63
	1000-221	1000-221-PD	-	-	-	1000-U21
	-	-	-	-	-	1000-U64
	1000-223	1000-223-PD	-	-	-	1000-U22
	-	-	-	-	-	1000-U23
	1000-225	1000-225-PD	-	-	-	1000-U24
	-	-	-	1000-5043-SI	-	-
	-	-	-	-	-	1000-U25
	1000-227	1000-227-PD	1000-5046	1000-5046-SI	1000-386-18	1000-U26
	1000-228	1000-228-PD	1000-5161	-	1000-386-20	1000-U27
	1000-179	1000-179-PD	1000-5119	-	1000-386-22	1000-U28
	1000-229	1000-229-PD	-	-	1000-386-24	1000-U29
	-	-	-	-	-	1000-U30
	1000-230	1000-230-PD	-	-	-	1000-U31
	1000-180	1000-180-PD	1000-5164	-	1000-386-28	1000-U32
	-	-	-	-	1000-386-30	1000-U33
	-	-	-	-	-	1000-U34
	-	-	-	-	-	1000-U35
	-	-	-	-	-	1000-U36
	-	-	-	-	-	1000-U37
	-	-	-	-	-	1000-U38
	-	-	-	-	-	1000-U39
	-	-	-	-	-	1000-U40
	-	-	-	-	-	1000-U41
	-	-	-	-	-	1000-U42
	-	-	-	-	-	1000-U43
	-	-	-	-	-	1000-U44

solo per porte e cassetti leggeri

L'utilizzo della piastra di aggancio per linguetta (pagina 1C-170) aumenta la quota H di 4 mm.

L'utilizzo della presa per box (pagina 1C-320) diminuisce la quota H di 2 mm.

Accessori vedi catalogo  – Piastra di aggancio	pagina:
per linguetta	1C-170
- Aste	1C-620
- Chiusure 1/4 di giro	1B-120
•	1B-140
per montaggio rapido	1B-180
	1B-220
	1B-230
	1B-320
á	a 1B-335
	1B-360
á	a 1B-760

- Maniglia interna
- Maniglia girevole 1152 a compressione
- 3N-120 Maniglia girevole - Chiusura per climatizzazione 10A-620

10A-640

1B-835 1B-860


1C-170

3C-540

## Propulsore per aste per più punti di chiusura PROGRAMMA 1000


Esempio con tre chiusure 1/4 di giro


Esempio con una chiusura 1/4 di giro e due bussole




















Propulsore per aste in zama zincato, seeger in acciaio zincato						
			1000-U874			
Bussola in	n poliammide GF nera					
per Ts	misura D	versione sx	versione dx			
1,5	16,5	1125-83-015	1125-84-015			
2,0	16,0	1125-83-020	1125-84-020			
Adattatore	e in zama					
			1000-556-KA			
Vite antivi	brazione M6x10 per assa in acciaio :	zincato				
			1000-277-01JB			
Asta di collegamento in acciaio zincato						
Lunghezza, numero di fori e distanza a scelta del cliente a richiesta						
	© EMKA Beschlagteile GmbH & 0	Co. KG • 2016 • www.ei	mka.com			


Ø6

Nota: L'utilizzo del propulsore per aste aumenta la quota "H" di 4 mm

Accessori vedi catalogo pagina:							
<ul> <li>Linguetta (versione 1)</li> </ul>	1C-120						
- Chiusure 1/4 di giro	1B-120						
(solo per GH = 18)	1B-140						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1B-330						
	1B-332						
(un punto di chiusura)	1B-520						
(un punto di chiusura)	1B-540						
(un punto di chiusura)	1B-560						
(un punto di chiusura)	1B-580						
(in basso)	1B-720						
(senza bussola)	1B-820						
(in basso un punto)	1B-840						
(solo un punto)	1B-850						
(in basso)	1B-860						

## Propulsore per aste PROGRAMMA 1000





### Attenzione:

Sono utilizzabili solo linguette con fermo in acciaio o acciaio inox

### Nota:

Utilizzando il propulsore per linguetta la quota "H" diminuisce di 2,5 mm

Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta (versione 1) 1C-120

- Piastra di aggancio per


linguetta - Chiusure 1/4 di giro


fino a

(in basso) 1B-850 1B-860


3ZB-420 Attenzione: la lunghezza delle aste si riduce di 5,8 mm, poiché la corsa misura 32 mm


Sono utilizzabili solo linguette con fermo in acciaio o acciaio inox






Corsa 32 mm







Propulsore per aste in posizione aperta

Propulsore per aste in zama zincata, seeger in acciaio zincato



4	
Chiusure	di giro


Note:	1 Chiu
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_



# ®Linguetta in acciaio per GH = 31, 45 e 64 Chiusura 1/4 di giro a compressione PROGRAMMA 1000











Linguetta piatta



Linguetta piegata



La linguetta piegata può essere utilizzata in due posizioni

### Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusura 1/4 di giro compressione con inserto 1B-222
- Chiusura 1/4 di giro compressione con maniglia 1B-232
- Maniglia ad incasso a 12A-135 compressione

Linguetta in acciaio zincato						
per GH = 31	Н	GH = 31				
Piatto	38 - 58	1000-476				
Piegata 14 mm	24 - 44 ; 52 - 72	1000-478				
Piegata 26 mm	12 - 32 ; 64 - 84	1000-477				
per GH = 45	Н	GH = 45				
Piatto	52 - 72	1000-476				
Piegata 14 mm	38 - 58 ; 66 - 86	1000-478				
Piegata 26 mm	26 - 46 ; 78 - 98	1000-477				
per GH = 64	Н	GH = 64				
Piatto	71 - 91	1000-476				
Piegata 14 mm	57 - 77 ; 85 - 105	1000-478				
Piegata 26 mm	45 - 65 ; 97 - 117	1000-477				

1C-137 01/10

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

# Linguetta PROGRAMMA 1000



Beschlagteile









® uto

1 Chiusure 1/4 di giro












### Linguetta a gancio: Versione sinistra

Acciaio zincato 1000-91








### Linguetta a gancio: Versione destra e sinistra

Acciaio zincato 1000-93



### Linguetta a gancio, Versione sinistra

Acciaio zincato 1000-61

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com



# Accessori vedi catalogo pagina: - Chiusure 1/4 di giro 1B-120

1B-140

1B-320 1B-335

1B-360 1B-760

1B-835

1B-860 Maniglia girevoleChiusura per 3N-120

10A-620 10A-640 climatizzazione



## <sup>®</sup>Piastra di aggancio per linguetta, autoadesiva, maniglia interna

PROGRAMMA 1000














L'utilizzo della piastra di aggancio per linguetta aumenta la quota H di 4 mm come per la pagina 3YA-820 quota A della linguetta


### Accessori vedi catalogo pagina:


- Linguetta 1C-120 1C-130 1C-140 3YA-820 3YA-840 3YB-440

> 3YC-120 3YC-140




Esempio: porta e telaio interno






## Vantaggi

- la piastra di aggancio per linguetta aumenta la compressione di 4 mm
- buon posizionamento della linguetta attraverso la rientranza nella piastra di aggancio
- evita graffi del telaio




Piastra di aggancio per linguetta in poliammide nera, autoadesiva.

1000-U858



### Accessori vedi catalogo pagina:

igina:
1C-120
1C-130
1B-120
1B-140
1B-360
1B-520
1B-580
1B-720
1B-835
1B-860



Maniglia interna in poliammide rossa, vite in acciaio zincato  (non utilizzabile per chiusure da chiave)							
GH	Ts 1,5-	M6x					
18	8	16	1000-U681				
30	20	25	1000-U682				
36	26	30	1000-U683				
40	30	40	1000-U684				
50	40	50	1000-U685				
60	50	55	1000-U686				
			_				

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

# ®

## Beschlagteile











PROGRAMMA 1000

Chiusura a fermaglio



Chiusura a fermaglio, linguetta a scatto

Con una rotazione dell'inserto di 90° si ha un movimento girevole e tirante della linguetta.



### Accessori vedi catalogo pagina:

<ul> <li>Chiusure</li> </ul>	1// di	aira	1B-120
- Chiusure	1/4 (JI	uiro	ID-IZU
	.,	9	

1B-140

1B-335

1B-835 1B-860

Chiusura a fermaglio in acciaio zincato composto da: 1000-U12 Fermaglio a gancio Perno di bloccaggio 1000-49 Stabilizzatore 1000-48



### Linguetta a scatto


### Nota:


Linguetta a scatto per chiusure 1/4 di giro con GH = 18. altre dimensione a richiesta.

1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860

Utilizzare la molla compresa nell'inserto in sostituzione della rondella.

Le linguette a scatto, che seguono non sono adatte per IP 54 fino a IP 69K. Codice articolo: 1000-U235-N 1000-U235-NPH 1000-U236-N 1000-U236-NPH





1000-U235-NPH

Molla di ritorno con effetto

1000-U236-NPH

0	5



Linguetta a scatto in zama cromato, distanziale e vite in acciaio zincato				
Per chiusura 1/4 di giro vedi catalogo pagina:	Destra	Sinistra		
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860	1000-U235-N	1000-U236-N		
1B-420 a 1B-680	1000-U315-N	1000-U316-N		
Linguetta a scatto in acciaio inox 316, distanziale e vite in acciaio inox				

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

1C-180 01/10

# Presa per box e coperchio antipolvere PROGRAMMA 1000











Attenzione: Usando la presa per box la quota H diminuisce di 2 mm





Presa per box in acciaio polverizzato	nero
---------------------------------------	------

1000-359

### IP 65 per mezzo di:

Guarnizione piatta 1000-23







### Attenzione:

Usando il coperchio antipolvere la quota H diminuisce di 2 mm

# Accessori vedi catalogo pagina: - Chiusure 1/4 di giro 1B-1







### Presa per box in poliammide GF nera

Per scatola con diametro testa Ø 28	; D = 31, A = 35	1000-358
Per scatola con diametro testa Ø 30 e 32	; D = 35, A = 36	1000-358-01

### IP 65 per mezzo di:

1000-23 Guarnizione piatta





### Coperchio antipolvere poliammide nero

1000-97-01

1C-320

1 Chiusure 1/4 di giro

Beschlagteile



Oltre alla visibilità dell'anello rosso, il coperchio antipolvere non si chiude nella posizione di apertura.

PROGRAMMA 1000





Coperchio antipolvere per treni alta velocità


Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere e la chiusura 1/4 di giro a compressione,

Coperchio antipolvere per maniglia a T

identificata con anello rosso, viene raddoppiata la sicurezza (pagina 1B-237).








### Coperchio antipolvere termoplastico, resistente ai raggi UV, nero

1000-97-02



### Anche per:

- Programma 1000

(vedi catalogo pag.: 1B-560)

- Programma 1102

(vedi catalogo pag.: 2A-140)

- Programma 1005

(vedi catalogo pag.: 2B-160)

- Programma 1125

(vedi catalogo pag.: 3B-180)

- Programma 1225

(vedi catalogo pag.: 3G-180)

- Programma 2100

(vedi catalogo pag.: 3H-220)



### Note


Il coperchio antipolvere è stato testato dall'Università di Dresda con ottima tenuta fino a 450 km/h.

### Attenzione:

Usando il coperchio antipolvere la quota H diminuisce di 2 mm

### Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusure 1/4 di giro





Coperchio antipolvere per maniglia a T in polipropilene nero


1000-460

## Beschlagteile

## Serratura a scatto, piastra antirotazione PROGRAMMA 1000








Accessori vedi catalogo pagina:

– Chiusure 1/4 di giro 1B-1 1B-835



Serratura a scatto in acciaio zincato, zama grezzo o acciaio leggero. Supporto e vite antivibrazione in acciaio zincato.	
Serratura a scatto	1034-U1
Supporto	1034-03
Vite antivibrazione M6x20	1000-277-04JB



### Nota:


Con l'utilizzo della piastra antirotazione esterno diminuisce la quota H di 2 mm. Con l'utilizzo della piastra antirotazione interno aumenta la quota Ts di 2 mm.

### Accessori vedi catalogo pagina:

- Chiusure 1/4 di giro

Piastra antirotazione Montaggio esterno sotto la corona

Piastra antirotazione Montaggio interno sotto il dado



### Piastra antirotazione in zama, superficie a scelta


1000-456-AA Polverizzata nera 1000-456-JB Acciaio zincato


© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


®


Beschlagteile











Calotta in acciaio zincato per porte isolanti	
Misura X	
10,5 mm	1000-264
17,5 mm	1000-265
21,5 mm	1000-266

La calotta si usa per fissare la chiusura su porte isolanti di diverso spessore. La calotta può anche essere usata per riparare eventuali rotture del pannello.

## Accessori vedi catalogo pagina: - Chiusure 1/4 di giro 1B-1

1B-120 1B-140

1B-220

1B-235 1B-320

1B-335 1B-360

1B-720

1B-835 1B-860

1C-380 08/16

## **Aste**

### PROGRAMMA UNIVERSALE

Aste tonde con lunghezza fissa

### Quantitativo minimo d'ordine: 200 pezzi X = luce telaio

### PROGRAMMA 1000


### Come calcolare la lunghezza delle aste quando il punto chiave è nel mezzo:

altezza effettiva - 40 con l'adattatore:


altezza effettiva - 12 con occhiello:

L ≤ 1200



















Asta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1049-U18-L mm

(1049-U18-01 fino a -17 altre lunghezze disponibili) 1000-211-L mm (1000-211-01 fino a -17 altre lunghezze disponibili)

acciaio zincato

Aste con occhiello e punta in

## Aste con occhiello in acciaio zincato e rotelle in poliammide

(non adatte per programma 1121 e 2121)

1000-U144-L mm

(1000-U144-01 fino a -17 altre lunghezze disponibili)

### Aste con occhiello in inox 304 e rotelle in poliammide nera

(non adatte per programma 1121 e 2121)

1000-U538-L mm (1000-U538-01 bis -09 altre lunghezze disponibili)

Asta	con	punta	in	acciaio	zincato
1010	10	l			

Ø8

(1049-19-01 fino a -17 altre lunghezze disponibili)

Adatta-	Zama	lnox
tore	zincato	303
	1000-U49	1000-U141

### Adatta-Zama Inox tore zincato 303 1000-U49 1000-U141


































Asta tonda c Acciaio zinca L in mm	Asta tonda in acciaio zincato o inox 304 con rotelle in poliammide nera			
400	1000-33	L in mm	Acciaio zincato	lnox 304
500	1000-34	600	1049-U3	1049-U1
600	1000-35	700	1049-U4	1049-U1
700	1000-36	800	1049-U5	1049-U1
800	1000-37	900	1049-U6	1049-U1
900	1000-38	1000	1049-U7	1049-U1
1000	1000-39	1100	1049-U8	1049-U1

1000-114

1000-115

1100

1200

poliammide nera				
L in mm	Acciaio zincato	Inox 304		
600	1049-U3	1049-U12		
700	1049-U4	1049-U13		
800	1049-U5	1049-U14		
900	1049-U6	1049-U15		
1000	1049-U7	1049-U16		
1100	1049-U8	1049-U17		
1200	1049-U9	-		
Adatta- tore	Zama zincato	Inox 303		

	1			
	Aste quadre in adatto per cat. L in mm			
	600	1001-11		
-	700	1001-12		
}	800	1001-13		
ļ	900	1001-14		
,	1000	1001-15		
;	1100	1001-16		
,	1200	1001-17		
	Perno filettato in acciaio zincato e rotella in PA bianca			
	1010 111			

L in mm	de nera	
600 1001-11	Inox 304	Acciaio zincato
700 1001-12	1049-U12	1049-U3
800 1001-13	1049-U13	1049-U4
900 1001-14	1049-U14	1049-U5
1000 1001-15	1049-U15	1049-U6
1100 1001-16	1049-U16	1049-U7
1200 1001-17	1049-U17	1049-U8
Perno filettato in acciaio	_	1049-U9
incato e rotella in PA bian	Inox	Zama
– 1019-U1	303	zincato
	1000-U141	1000-U49
1000 1001-15 1100 1001-16 1200 1001-17 Perno filettato in acciaio cincato e rotella in PA bian	1049-U15 1049-U16 1049-U17 - Inox 303	1049-U6 1049-U7 1049-U8 1049-U9 Zama zincato

Accessori vedi catalogo pagina:

– Linguetta 1C-1

1C-120 1C-160 2A-120 - Serratura per aste

2B-120 1C-630 1C-640 Guida asta

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com


1C-620 01/14


Beschlagteile


## <sup>®</sup>Guida asta per asta tonda 8 mm per montaggio rapido PROGRAMMA UNIVERSALE

















.. Montaggio dei perni nei guida asta



2. Ruotare il guida asta





3. Guida asta assemblata





## Vantaggio


Il guida asta è anche adatta per un montaggio su perni verniciati a polvere senza perdita della forza di sollevamento.














Accessori vedi catalogo pagina:

– Aste 1C-620
8A-360

Guida asta in poliammide GF nera

per perni saldati

M6x16 20

26 M6x20


1001-U47

# Guida asta per asta tonda 8 mm PROGRAMMA UNIVERSALE


Beschlagteile










Per aste tonde e piatte






Guid	Guida asta in poliammide nera				
Α	В	С	per perni saldati		
20	31	24	M6x12 - 20	1001-U40	
26	37	30	M6x12 - 20	1001-U41	










Per aste tonde


	la asta o interr			
Α	В	С	per perni saldati	
20	32	24	M6x16	1001-U11
26	38	30	M6x20	1001-U12







Guida asta in acciaio zincato		
	1001-22	
Supporto asta in acciaio grezzo		
A = 20	1001-20	
A = 26	1001-21	
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com		




Per aste tonde e quadre

Accessori vedi catalogo pagina:

- Aste 1C-620
8A-360

Note:


## Chiusura 1/4 di giro per fissaggio a klips Programma 1500



1	Chiusura 1/4 di giro con inserto e linguetta	1D-140
2	Chiusura 1/4 di giro con cilindro	1D-240
3	Presa a farfalla	1D-220
4	Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T	1D-220
5	Maniglia a L	1D-220



## Chiusure 1/4 di giro fissaggio a klips PROGRAMMA 1500



Scatola in poliammide GF colore a scelta					
			Nera	Argente	
Senza guarnizione 1500-01					
Con guarnizione schiumata (per IP 65)			1500-01-G	1500-01-GHW	
Forcina in poliammide GF colore a scelta s	u spessore porta				
Ts = 1,0 - 1,5 compreso il rivestimento superficiale; colore grigio				1500-02-10	
Ts = 1,5 - 2,0 compreso il rivestimento superficiale; colore nera				1500-02-15	
Ts =					
Linguetta con inserto in poliammide GF colore a scelta, vedi esempio ordine.  Ordine con O-Ring, vedi esempio ordine per IP 65					
	H = 16	H = 18	H = 22	H = 24	
	senza O-Ring	senza O-Ring	senza O-Ring	senza O-Ring	
Quadro 7 ; nero	1500-136-H16	1500-136-H18	1500-136-H22	1500-136-H24	
Quadro 8 ; nero	1500-140-H16	1500-140-H18	1500-140-H22	1500-140-H24	
Triangolo 7; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Triangolo 8 ; nero	1500-152-H16	1500-152-H18	1500-152-H22	1500-152-H24	
Triangolo 9 ; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Doppia aletta 3 ; nera	1500-156-H16	1500-156-H18	1500-156-H22	1500-156-H24	
Doppia aletta 5 ; nera	1500-160-H16	1500-160-H18	1500-160-H22	1500-160-H24	
Esagono incassato SW 10 ; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Esagono incassato 7 ; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Quadro incassato 8 ; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Daimler Benz ; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Taglio 1,2 x 3; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
Taglio 2 x 4 ; nero	1500-177-H16	1500-177-H18	1500-177-H22	1500-177-H24	
Taglio 2 x 4 sicurezza antimonete; nero	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	
© EMKA I	Beschlagteile GmbH & Co. K	G • 2016 • www.en	nka.com		

## Beschlagteile




















Attenzione: IP 65 diventa l'intermedio tra la scatola con guarnizione schiumata e la linguetta con O-Ring.

Note: Altri linguette e inserti a richiesta!

Accessori vedi catalogo pagina: Chiave 12B-120

1D-140 06/16



### Esempio di ordine linguetta argentata:

Questo è un esempio se si avesse bisogno di una misura H = 18 mm per la linguetta argentata con quadro da 8 mm. Dopo è possibile scegliere il codice "HW", per la linguetta argentata. Esempio:

1500-140-H18HW Linguetta in poliammide GF, argentata, H = 18 mm, quadro 8 mm

### Esempio di ordine linguetta con O-Ring:

Questo è un esempio se si avesse bisogno di una misura H = 28 mm per la linguetta nera con doppia aletta da 3 mm con O-Ring. Dopo può aggiungere al codice art. in tabella, la lettera "B" dopo "1500-".


Esempio:

Linguetta in poliammide GF, nera, H = 28 mm, doppia aletta 3 mm con O-Ring 1500-B156-H28

H = 28	H = 30
senza O-Ring	senza O-Ring
1500-136-H28	1500-136-H30
1500-140-H28	1500-140-H30
a richiesta	a richiesta
1500-152-H28	1500-152-H30
a richiesta	a richiesta
1500-156-H28	1500-156-H30
1500-160-H28	1500-160-H30
a richiesta	a richiesta
1500-177-H28	1500-177-H30
a richiesta	a richiesta


# Chiusura 1/4 di giro con Maniglia a klips PROGRAMMA 1500

Chiusura 1/4 di giro con maniglia a L per fissaggio a klips










Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T per fissaggio a klips












Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T piccola per fissaggio a klips




Maniglia a T piccola con scatola




Forcina



Linguetta









Presa a farfalla per fissaggio a klips









Linguetta







Maniglia in poliammide GF nera/zama, scatola in poliammide GF nera, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox, vite in acciaio zincato con guarnizione.

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

La chiave e estraibile in due posizioni.			
	Senza chiave	Chiave uguale EK 333	Chiavi diverse
Presa a farfalla	1500-U343	1500-U345	1500-U347
Maniglia a T piccola	1500-U775 (IP 40)	1500-U773	1500-U774
Maniglia a T	1500-U546	1500-U548	1500-U550
Maniglia a L	1500-U570	1500-U572	1500-U574
Forcella in poliammide colorata			
Ts = 1,0 - 1,5 in grigio			1500-05-10
$T_0 = 1.5 \cdot 2.0$ in noro			1500 05 15

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com

Accessori vedi catalogo pagina:
- Linguetta (GH=18) 1C-1

1C-120 1C-160 12B-140

- Chiavi di ricambio

Beschlagteile


# Chiusura 1/4 di giro a klips *PROGRAMMA 1500*























Accessori vedi catalogo pagina:

- Linguetta (GH=18) 1C-120
(Senza propulsore) 1C-160

- Chiavi di ricambio 12B-140

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato. La chiave è estraibile in due posizioni.				
Chiave uguale EK 333	1500-U18			
Chiavi diverse	1500-U19			
Forcina in poliammide GF, colore a scelta su spessore porta				
Ts = 1,0 - 1,5 in grigio	1500-05-10			
Ts = 1,5 - 2,0 in nero	1500-05-15			
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2016 • www.emka.com				

Scatola e cilindro in poliammide GF nera, vite in acciaio zincato.

1D-240 07/14

(1D-120)


# Chiusura 1/4 di giro a compressione *PROGRAMMA 1022*


### **Antivibrazione**

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.

















## **Beschlagteile**













Aperto
La linguetta viene ruotata per mezzo di una rotazione dell'inserto di 90°



### Semi-chiuso

Con un ulteriore rotazione di 90° la linguetta viene compressa di 4 mm con movimento assiale



### Chiuso

**Sbloccaggio** Per aprire: Ruotare per 180° in senso opposto